

部品内容をご確認のうえ、正しく設置してください。
なお、お読みになった後も台紙は大切に保管してください。



SJC-03 シャワー付蛇口コネクタ・アダプター



4 971715 112219
MADE IN TAIWAN

ホースの取付け方法

① 本体からホースコネクタを外します。

② スプリングとホースを下図のようにホースコネクタに入れます。

＜断面図＞ スプリングを奥まで入れる。ホースを奥まで入れる。5mm程度入れる。ホースコネクタ。キャップねじ。

③ キャップねじをしっかりと締め、蛇口コネクタにホースコネクタを「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

蛇口の取付け方法

① 蛇口のキャップを外します。

② 蛇口コネクタを蛇口にねじ込みます。

※ 蛇口の仕様によっては、直接蛇口コネクタが付かない場合があります。その場合は付属のアダプターを取り付けてから蛇口にねじ込んでください。

アダプター

方向切替つまみ(下/横)

下方向

横方向

印に「下」を合わせる

印に「横」を合わせる

本体は360°回転します

ゴムパッキン

蛇口コネクタ

ホースコネクタ

スプリング

水形切替ダイヤル(mm/ℓ)

蛇口で止水をしてから、「カチッ」と音がするまで回してください。正しく合っていない場合、ダイヤル部から水漏れする場合があります。

① 前住ホースを使用してください

適合ホースサイズ

内径 12~15mm 外径 20mmまで

△コイルの入った特殊なホースなどは水漏れする場合があります。

9mmホースを接続する場合

お持ちの9mmホース用ホースコネクタを使用してください。(付属のスプリング、ホースコネクタは使用しません。また、当社以外のホースコネクタは使用できません)

△ 注意 この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

△ 本製品は園芸・散水用です。水道水以外には使用しないでください。

△ 洗剤・シンナー・ワックス・ベンジン等は使用しないでください。

△ 全自動洗濯機、全自動食器洗い機等には絶対に使用しないでください。

△ 本製品を蛇口から外す際、無理に外しますと製品や蛇口が破損するおそれがあります。

△ 定期的にねじを締め直してください。ねじが緩み、水漏れの原因になるおそれがあります。

△ 蛇口コネクタ・アダプターの締めすぎにご注意ください。製品および蛇口の破損の原因となります。

△ ホースを装着する際、小石等の異物が混入しないようにしてください。

△ ストレストの水形の時に、勢いよく水が出るおそれがありますのでご注意ください。

△ 本製品を分解しないでください。

△ 製品付属のゴムパッキンやOリングは水漏れを防ぐためのものです。紛失しないようにご注意ください。

△ 蛇口の種類によっては一部取り付けられない蛇口がありますのでご注意ください。

△ 変形する恐れがありますので、60℃以上のお湯で使用しないでください。

△ 冬期の凍結による水漏れや破損防止のため、使用後は本製品を蛇口から取り外し室内で保管してください。

△ 水圧による水漏れや破損防止のため、使用後は必ず蛇口を開めホース及び製品内の水を抜いてください。

① 本体からホースコネクタを外す。

② 方向切替つまみを下、水形切替ダイヤルを Ⅲ に合わせ水を軽く抜き、水を抜く。

③ 水が出ないことを確認する。

① 適合蛇口をよくお確かめのうえ取り付けてください。

適合蛇口

蛇口コネクタ

※蛇口コネクタは本体に取り付けられています。

取付ねじ: W22×山20 (ピッチ: 1.27)

適合蛇口メーカー: TOTO INAX KVK KAKUDAI SAN-EI MYM等

直径22mm用

アダプター

蛇口コネクタに接続して使用します。

外ねじタイプ

内ねじタイプ

※ねじが長い方が蛇口側です。

長い

短い

直径22mm用

直径23mm用

直径24mm用

取付ねじ: M22×1.0 (ピッチ: 1.0)

取付ねじ: W23×山20 (ピッチ: 1.27)

取付ねじ: M24×1.0 (ピッチ: 1.0)

適合蛇口メーカー: グローエ モーエン ヤンマー等

適合蛇口メーカー: TOTO INAX KVK等

適合蛇口メーカー: グローエ SAN-EI KAKUDAI等

※蛇口の種類によっては一部取り付けられない蛇口がありますのでご注意ください。

製品仕様

材質/本体、ホースコネクタ: ABS

蛇口コネクタ、アダプター: POM

耐水圧/0.7MPa(7kgf/cm²)未満

サイズ/約幅15×奥行5.3×高さ8cm

2年間保証について

使用上の注意、商品仕様に基づいた正常な使用状態で、保証期間内に万一故障した場合は部品または商品の交換をさせていただきます。保証期間換算のため、レシートは大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証いたしかねます。

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス」までお問い合わせください。

フリーダイヤル 受付窓口 0120-717152

受付時間: 9:00~17:00 (土日・祭日・夜間は留守電話になります。)

株式会社 グリーンライフ

本社 新潟県三条市南四町3-7-58

URL: <http://www.greenlife-web.co.jp>

SJC-03 03