

適合ホースサイズ



製品仕様

耐水圧/0.7MPa(7kgf/cm²)未満
材質/ノズル…アルミ
ヘッド…ABS
グリップ…ABS・TPR
ニップル・ホースコネクター…ABS
サイズ/ (約) 全長800mm(ホースコネクター含む)

各部名称

ヘッド

回転させて水形の切り替えができます。

※手で止水をしてから、「カチッ」と音がするまで回してください。正しく合っていない場合ヘッド部から水漏れする場合があります。



270°
角度自在

ノズル

△ヘッドは120°以上回さないでください。破損のおそれがあります。

スライドレバー

レバー操作で水量の調節もできます。




グリップ


ホースコネクター

① 耐圧ホースを使用してください


ホースの取り付け方



1. グリップから
ホースコネクターを外します。




2. ホースコネクターからキャップを外し
ホース(別売)に通します。



3. キャップを通したホース(別売)を、
ツメを巻き込まないように
ホースコネクターの差し込み部に
奥まで差し込みます。

△ホースを差し込む際にツメを
巻き込んでしまうと水漏れの原因
になるおそれがあります。



4. キャップを締めて固定します。

5. ホースコネクターをグリップに
「カチッ」と音がするまで押し込んで
ください。

使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される場合を表わしています。

- △ 水圧による水漏れや破損防止の為、使用後は必ず蛇口を閉めホース及び製品内の水を抜いてください。
- △ 冬期の凍結による水漏れや破損防止の為、使用後はノズル内の水を抜いて室内で保管してください。

- △ 本製品は一般家庭での使用を目的とした商品です。本来の用途以外には使用しないでください。また、危険ですので、お子様の遊び道具にしないでください。
- △ 室内での使用、飲料用や業務用、飼育用としての使用はおやめください。
- △ ご使用前に接続部がしっかりと接続されていること、緩みがないことを確認してから通水してください。接続が不完全、または緩みがあると水漏れの原因となります。万が一緩みがあった場合は手で締めなおしてください。
- △ 水形の切り替えは120度、角度調節は270度以上曲げないでください。破損の原因となります。
- △ ホースと蛇口、又はノズルを脱着する際に、小石等の異物が混入しないようにしてください。
- △ 水道水以外での使用はおやめください。
- △ 冬期は凍結する可能性のある場所では使用しないでください。
- △ 高圧洗浄装置などへの接続はおやめください。
- △ 接続するホースの径や長さにより水圧が変わります。使用条件に合わせて長さを調整してください。
- △ 火気の近くで使用しないでください。変形する恐れがあります。
- △ 永くご使用されますとノズルのホースコネクター差し込み部が緩み、水漏れの原因になるおそれがあります。定期的にレンチ等で締め直してください。
- △ 止水後にヘッド部から水がポタポタと流れ出ますが、残留水が原因で異常ではありません。

ご不明点がございましたら、二次元コードよりWebサイトの「お問合せ」もしくはよくある質問をご確認ください。通信料金はお客様の負担となります。



製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
●ご不明点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス課」までお問い合わせください。

フリーダイヤル
受付窓口 0120-717152

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祭日・年末年始は受付できません)

株式会社 **グリーンライフ**
本社 新潟県三条市南四日町3-7-58
〒955-0852 TEL (0256) 36-4001 (代)
FAX (0256) 36-4050
E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp
URL: https://www.greenlife-web.co.jp

2年間保証について

使用上の注意、商品仕様に基づいた正常な使用状態で、保証期間内に万一故障した場合は部品または商品の交換をさせていただきます。保証期間換算のため、レシートは大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証いたしません。

スーパージェットロングノズルⅢ
角度調整式



SJN-80SL [00]